



## Splitter HDMI 18G con Audio & Downscaling, 4 Porte

No.: 38231

Distribuzione di un segnale HDMI 2.0 su 4 schermi con estrazione audio digitale o analogico

### Descrizione

- Invia un segnale HDMI su 4 schermi
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4, con HDR
- Estrazione audio digitale o analogico da un segnale HDMI
- Commutatore per downscaling da 4K a 1080p
- 2 anni di garanzia

Questo splitter HDMI 18G con Audio è una soluzione multi-funzione per distribuire un segnale HDMI su 4 monitor simultaneamente da una sorgente e per estrarre l'audio digitale o analogico separatamente.

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, ideale in qualsiasi scenario e installazione retail, eventi, presentazioni, aule didattiche, ecc.

Inoltre lo splitter ha uscite audio ottica e jack da 3.5mm per estrarre direttamente l'audio da un segnale HDMI e gestirlo separatamente collegandolo a un amplificatore o soundbar.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Include anche un downscaler sotto forma di selettori per impostare il segnale desiderato su Full HD in modo da avere sempre la risoluzione ottimale anche su schermi che supportano risoluzioni diverse.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio:
  - Audio passante
  - LPCM 2CH

- Fino a 7.1CH (ottico)
- Porte Audio separate:
  - 3.5mm (Femmina)
  - Toslink (ottico)
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: Funzione downscaler, emulazione EDID

#### **Connettori**

- Ingressi: HDMI Tipo A (Femmina)
- Uscite: 4 x HDMI Tipo A (Femmina), Toslink (ottico), 3.5mm (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

#### **Caratteristiche Fisiche**

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 180x14.4x63mm (7.09x0.57x2.48in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.122kg (0.27lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 20-90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 1A
- Colore: Nero

#### **Varie**

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 212x55x148mm (8.35x2.17x5.83in)
- Peso complessivo: 0.228kg (0.5lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Contenuto Della Confezione**

- Splitter HDMI con Audio 4 porte
- Alimentatore Multi-Country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

#### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 38231
- EAN: 4002888382311

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150